


# FASÁDNÍ NEREZOVÉ komíny BASIC

Cenově výhodný systém s pláštěm v lesklém provedení

**CIKO**  
komínové systémy

Třívrstvé nerezové komíny BASIC jsou **ekonomicky výhodnou** variantou komína především pro **fasádní komíny**. Lze je použít hlavně pro spotřebiče na dřevo, jako jsou kamna, kotle a krbové vložky. Vyrábějí se s tloušťkou izolace 30 mm nebo 50 mm a mají **nejvyšší teplotní zatřídění** podle evropských norem. Vnější plášť komína je z nerezového plechu v **lesklém provedení**. Na zakázku je možno dodat i lakovaný do RAL barvy podle požadavku zákazníka.

- průměr vložky od **130 mm do 250 mm**
- pro **kamna, kotle** a krbové vložky na dřevo
- **tepelná odolnost** do 600 °C
- velmi rychlá a **jednoduchá montáž**
- **certifikováno** podle evropských norem
- **nerezová vložka** třídy 1.4521 a tl. 0,5 mm
- **tepelná izolace** o tloušťce 30 mm nebo 50 mm
- lesklý **nerezový plášť** komína
- **lakované RAL** provedení na zakázku



## Představení systému

CIKO

Komínový systém

**CIKO  
BASIC**





◀ Krátké **video na Youtube** Vás seznámí se základní charakteristikou komínového systému **CIKO BASIC**.

Přehled základních prvků naleznete také na našem webu v **Katalogu** ▶ prvků.



## Základní prvky systému

|                                                                                                                                                   |                                                                                                                            |                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                |                                                                                                                                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br>Stěnová konzola<br>WKVK                                    | <br>Zakládací prvek<br>s odvodem<br>BPK | <br>Zakládací prvek<br>a nádoba na saze<br>s čištěním spodem<br>BPZK + RTDW | <br>Kontrolní prvek<br>PH                                          | <br>Roura 1000mm<br>nebo 500mm<br>L10 / L5 | <br>T-kus 90°<br>F90H                              |
| <br>Přechodka<br>spalinovod/komín<br>se zakrytím izolace<br>EÜ | <br>Upevňovací spona<br>K               | <br>Stěnový držák<br>WHV                                                    | <br>Střešní průchodka<br>s olověnou nebo<br>nerez základnou<br>DCB | <br>Dešťový límec<br>Stěnová rozeta<br>RK  | <br>Komínové ukončení<br>s dešťovou stříškou<br>RH |

verze 11/2023

